
Fiche technique

Invoq Stackit PassThrough 1/1 GN









Une toute nouvelle expérience du four

Invoq PassThrough est l'appareil de cuisine à double porte idéal où toutes les dernières technologies ont été rendues simples à utiliser.

Stackit permet de doubler votre capacité sans utiliser davantage de votre précieux espace au sol

En empilant deux fours, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale. Vous pouvez facilement travailler avec différents modes de cuisson

sans avoir besoin d'un espace de travail plus vaste. Stackit vous permet de mélanger les modèles de fours, les tailles, l'alimentation électrique et les technologies de cuisson à la vapeur.

La production de vapeur et le système de nettoyage automatisé sont contrôlés pour utiliser un minimum d'énergie et d'eau sans jamais compromettre la qualité des résultats.

L'intelligence au bout des doigts...

ClimateControl

ClimateControl garantit des performances optimales, en contrôlant l'air, la chaleur et les niveaux d'humidité. Il optimise les processus et raccourcit même les temps de cuisson. Le résultat est une uniformité constante et une qualité élevée prévisible.

CareCycle

Choisissez parmi sept cycles différents, de léger à intense, turbo ou éco. Le four Invoq vous guide tout au long du processus et vous suggère le programme de nettoyage optimal et la quantité de tablettes de nettoyage requise pour le cycle souhaité. Ainsi, le rapport entre le détergent et l'eau est toujours correct et vous évitez une surconsommation.

CAPACITÉ 6-1/1 GN + 6-1/1 GN

- 1/1 GN ou 400x600 EN en option
- Supports en deux parties
- 7 + 7 plateaux avec glissières de 70 mm ou autres options (p. 11)
- Chargement maximal de 4,5 kg d'aliments par bac
- 31,5 kg + 31,5 kg de charge alimentaire maximale par four

CAPACITÉ 10-1/1 GN + 6-1/1 GN

- 1/1 GN ou 400x600 EN en option
- Supports en deux parties
- 10 + 7 plateaux avec glissières de 70 mm ou autres options (p. 11)
- · Chargement maximal de 4,5 kg d'aliments par bac
- 45 kg + 31,5 kg de charge alimentaire maximale par four

MenuPlanner

MenuPlanner vous permet de cuisiner de nombreux plats différents, sans surveillance, en même temps, à l'aide d'une interface simple de type glisser-déposer. Les utilisateurs, qu'ils soient expérimentés ou non, apprécieront les notifications automatiques qui garantissent une cohérence efficace, précise et ponctuelle.

↓ SmartChef

SmartBaker vous aide à apprendre grâce au four à développer votre propre style. Vous sélectionnez le type de produits et le mode de cuisson, et SmartBaker vous guidera automatiquement vers un excellent résultat. Ensuite, vous pouvez sauvegarder et, si nécessaire, modifier le processus.

Électricité

Dimensions et poids

6-1/1 PassThrough + 6-1/1 GN PassThrough

Dimensions sans poignées, avec support Raccordement d'eau [pouces] 3/4 1764 x 1000 x 893 (HxLxP) [mm] Drain [mm] Ø50 Dimensions, poignées et support compris Pression de l'eau, minimum [bars] 1-6 1764 x 1000 x 1057 (HxLxP) [mm]. Débit d'eau [l/m] Dimensions d'expédition (HxLxP) [mm] 1863 x 1100 x 1200 Poids net [kg] Poids net supplémentaire pour Hybrid 6-1/1 ______ GN [kg] Émission de chaleur Poids à l'expédition [kg] 352 Charge thermique latente [kW] 0.39 Espace (gauche, arrière, droite) [mm] 0 x 0 x 40 Puissance thermique sensible [kW] Hauteur de travail maximale [mm] support 1598 de base ((1))**Emission sonore** 4 Puissance requise Niveau sonore sans système de Four à Four <65 capotage [dB(A)] sole supérieur Niveau sonore avec système de Consommation électrique [kW] 10.3 <65 capotage [dB(A)] Puissance de convection [kW] Fréquence d'alimentation du réseau [Hz] 50/60* 50/60* Tension 400 V 3PN AC Classification IP Pré-fusible [A] 16 Modèle RCD B/F B/F Classe IP Tension 415 V 3PN AC Pré-fusible [A] 16 Données Modèle RCD B/F Tension 440 V 3PN AC IEEE 802,11 b/g/n Module Wi-Fi Pré-fusible [A] 16/20* (2,4 GHz)


Besoins en eau


Modèle RCD


^{*}Le four est construit en usine pour une alimentation électrique de 50 Hz ou 60 Hz. Vous trouverez d'autres informations techniques dans le manuel d'installation.




- A Sortie de vidange
- B Sortie d'air (vidange)
- C Prise d'air
- F Connexion Ethernet
- G Connexion électrique
- W Entrée d'eau (filtre à eau HydroShield ou osmose inverse)
- X Entrée d'eau









Électricité

10-1/1 PassThrough + 6-1/1 GN PassThrough

Dimensions et poids Dimensions sans poignées, avec support 1994 x 1000 x 893 (HxLxP) [mm] Dimensions, poignées et support compris 1994 x 1000 x 1057 (HxLxP) [mm]. Dimensions d'expédition (HxLxP) [mm] 2093 x 1100 x 1200 Poids net [kg] Poids net supplémentaire pour Hybrid 6-1/1 Poids net supplémentaire pour Hybrid 10-1/1 GN [kg] Poids à l'expédition [kg] Espace (gauche, arrière, droite) [mm] 0 x 0 x 40 Hauteur de travail maximale [mm] support 1828

	Four supérieur	Four à sole
Consommation électrique [kW]	10.3	19.3
Puissance de convection [kW]	9	18
Fréquence d'alimentation du réseau [Hz]	50/60*	50/60*
Tension 400 V 3PN AC		
Pré-fusible [A]	16	32
Modèle RCD	B/F	B/F
Tension 415 V 3PN AC		
Pré-fusible [A]	16	32
Modèle RCD	B/F	B/F
Tension 440 V 3PN AC		
Pré-fusible [A]	16/20*	32
Modèle RCD	B/F	B/F

Puissance requise

Œ

Besoins en eau	%
Raccordement d'eau [pouces] Drain [mm]	3/4 Ø50
Pression de l'eau, minimum [bars] Débit d'eau [I/m]	1-6 5.5
Émission de chaleur	<u> </u>
Charge thermique latente [kW]	0.97
Puissance thermique sensible [kW]	2.02
Emission sonore	[] ¹⁾)
Emission sonore Niveau sonore sans système de capotage [dB(A)]	△))) <65
Niveau sonore sans système de	1,
Niveau sonore sans système de capotage [dB(A)] Niveau sonore avec système de	<65
Niveau sonore sans système de capotage [dB(A)] Niveau sonore avec système de	<65
Niveau sonore sans système de capotage [dB(A)] Niveau sonore avec système de capotage [dB(A)]	<65 <65
Niveau sonore sans système de capotage [dB(A)] Niveau sonore avec système de capotage [dB(A)] Classification IP	<65 <65 Online IPX5

Module Wi-Fi

LAN

IEEE 802,11 b/g/n


(2,4 GHz)


RJ45


^{*}Le four est construit en usine pour une alimentation électrique de 50 Hz ou 60 Hz. Vous trouverez d'autres informations techniques dans le manuel d'installation.




- A Sortie de vidange
- B Sortie d'air (vidange)
- C Prise d'air
- F Connexion Ethernet
- G Connexion électrique
- W Entrée d'eau (filtre à eau HydroShield ou osmose inverse)
- X Entrée d'eau













Caractéristiques

Intelligence

ClimateControl	Environnement de cuisson optimal grâce au contrôle des niveaux d'air, de chaleur, de pression et d'humidité. Ventilateur réversible réglable en 9 étapes (20-100 %). Correction de l'humidité précise au 1/10e de seconde près.
CareCycle	Système de nettoyage entièrement automatique, à base de tablettes, avec recirculation. Orientation du système vers le programme de nettoyage approprié et la quantité de détergent requise. Organisateur pour programmer un nettoyage de nuit sans souci. Rinçage automatique après un cycle de nettoyage interrompu.
MenuPlanner	Jusqu'à 10 minuteries intégrées pour les notifications. Logiciel permettant de saisir et de regrouper des recettes avec une fonctionnalité de glisser-déposer. Échelonnement automatique du chargement lors du regroupement de trois recettes spécifiques.
"CookTimeCorrection" (CTC)	Des capteurs intelligents détectent les changements inattendus de température et les compensent en conséquence.
SmartChef	L'automatisation intelligente de la cuisson sélectionne les paramètres de cuisson optimaux.
Contrôle de l'humidité, CombiSense	Système d'humidité automatique basé sur le pourcentage pour la cuisson à haute température qui maintient l'humidité naturelle, la saveur et la couleur du produit. Des capteurs supervisent et contrôlent la réaction de Maillard pour des résultats précis.
Contrôle de l'humidité, CombiSpeed	Injection d'humidité à niveau contrôlé pour améliorer la cuisson à basse température en optimisant l'attendrissement et le rendement des produits de grande taille. 10 niveaux d'humidité différents.
QSR	QSR, Quick Select Recipes, est une interface utilisateur intelligente et personnalisée qui permet d'afficher des recettes comme favoris sur l'écran d'accueil. 9 recettes miniatures par page - jusqu'à 9 pages pour un total de 81 recettes. Possibilité de verrouiller l'interface utilisateur pour éviter toute opération manuelle.
Connectivité, Open Kitchen	Solution cloud pour la gestion des menus, la distribution des recettes, la maintenance préventive, l'aperçu en temps réel de la flotte, la documentation sur la sécurité alimentaire et l'aperçu des données de consommation.
Panne de courant.	Le redémarrage automatique après une coupure de courant a permis d'attendre jusqu'à 30 minutes pour assurer la finalisation des programmes en cours. Rinçage automatique après un processus de nettoyage interrompu pour une cuisson en toute sécurité. Notification à l'utilisateur de l'échec survenu et documentation via HACCP.

Fonctionnement

Convection, plage de température	30-300°C / 85°-575°F 300°C / 575°F possible pendant 15 minutes, puis réduction à 250°C / 480°F pour la poursuite du fonctionnement en mode manuel.
Vapeur, plage de température	30-130°C / 85°-265°F HybridSteam combine un générateur de vapeur et une injection de vapeur rapide et pure pour des performances optimales même à des températures inférieures à 100°C / 212°F.
CombiSteam, plage de température	30-250°C / 85°-480°F Réglage automatique précis de l'humidité.
CombiSteam, plage de température	30-250°C / 85-480°F CombiSpeed : Vapeur de puissance réglable sur 10 niveaux pour réduire le temps de cuisson et attendrir les produits.
Refroidir	Fonction de refroidissement rapide avec possibilité de le faire avec la porte ouverte ou en utilisant de l'eau.
Processus de pousse	Fonction de pousse régulée par l'humidité pour une pousse optimale des produits de boulangerie



Fonctionnement

InjectionSteam	En mode vapeur, la vapeur est générée en injectant de l'eau directement sur les éléments chauffants et en la faisant circuler avec le ventilateur, créant ainsi une vapeur rapide et efficace.
Vapeur à la demande	Appuyez et maintenez en mode manuel ou appuyez et sélectionnez entre 1-30 secondes.
Vapeur à la demande dans les recettes	Vapeur programmable à la demande entre 1 et 30 secondes. Une pause peut être ajoutée entre les étapes pour un croûtage optimal.
Recettes	Le four peut contenir 1,500 recettes. Chaque recette peut contenir jusqu'à 15 étapes différentes. Un ensemble de recettes préréglées est installé sur le four en usine. Les recettes peuvent être regroupées, par exemple, les produits de boulangerie, la cuisine italienne. Choisissez parmi des icônes ou des photos, disponibles dans une bibliothèque préinstallée, ou téléchargez vos propres images. Téléchargement ou transfert simple entre les fours Invoq via USB ou la solution en nuage.
Delta-T	Méthode de cuisson basée sur la température à cœur du produit pour une préparation en douceur, attendrissant la viande et réduisant la rétraction.
Cook & Hold	La méthode de cuisson utilise le mode Delta-T jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte, après quoi la température est maintenue, tandis que le contrôle automatique de l'humidité assure des conditions optimales avec un niveau d'humidité élevé et une freinte minimale.
Sonde de température	Sonde externe de température à cœur multipoints avec des capteurs précis. Toujours à température ambiante, pour une utilisation facile. Moins exposés à l'usure.

Sécurité

Frein de roue de ventilateur	Arrêt rapide du ventilateur.
Sécurité anti-surchauffe	Protection contre la surchauffe pour le chauffage par convection et le générateur de vapeur.
Température actuelle	Température de contact maximale de la porte du four 70 °C.
Portes en verre à 3 vitres	Vitres pivotantes avec ventilation intégrée et revêtement à énergie optimisée.
Nettoyant et détartrant en tablettes	Produits nettoyants et détartrants écologiques sous forme de tablettes pour une plus grande sécurité au travail.
HACCP	Les fichiers HACCP sont automatiquement stockés pendant 60 jours et peuvent être téléchargés au format PDF pour valider la documentation sur la sécurité alimentaire et la qualité. Stocké sur le four lorsqu'il n'est pas connecté. Les données HACCP comprennent le temps de production, la durée de production, la température de préparation et la température à cœur.
Hauteur maximale du rack	Hauteur maximale de travail de 1,6 m.
Verrouillage de l'affichage	Ne pas interrompre le fonctionnement lors du nettoyage de la surface.
Protection IP	Classe de protection IPX5 protégeant contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.
Poignée de porte	Poignée de sécurité à deux niveaux de série.
Intérieur du four	Acier DIN 1.4301 sans soudure et coins arrondis pour une circulation de l'air et un nettoyage optimaux.

Réseau

USB	Interface USB intégrée pour le logiciel, la recette et la manipulation HACCP.
LAN	Interface Ethernet pour une connectivité câblée à Open Kitchen.
Wi-Fi	Mise à niveau du WLAN pour la connectivité sans fil à Open Kitchen.
Connectivité	Système Open Kitchen (cuisine ouverte) basé sur le cloud permettant la gestion du parc de fours et la gestion générale des installations.

Care

CareCycle	Système de nettoyage entièrement automatique à base de pastilles à recirculation, avec 7 cycles, de léger à intense, turbo ou éco. Système dépendant de la pression. Nettoyage turbo en seulement 15 minutes. Orientation du système vers le programme de nettoyage approprié et la quantité de détergent requise. Organisateur pour programmer un nettoyage de nuit sans souci. Rinçage automatique après un cycle de nettoyage interrompu, garantissant qu'aucun résidu chimique ne reste dans la chambre.
Tablettes de nettoyage CareCycle	Formule sans phosphate du détergent pour un choix respectueux de l'environnement.
Tablettes de détartrage CareCycle	Détartrage de l'unité de chaudière pour un nettoyage adéquat des dépôts d'eau dure.
HydroShield	Utilisez de l'eau filtrée au charbon qui élimine le calcaire et le gypse.
Portes en verre à 3 vitres	Vitres pivotantes pour un nettoyage facile.
Douchette à main	Une douchette à main peut être ajoutée sur le côté, avec un mécanisme de fermeture séparé. La douchette à main extérieure est conçue en tenant compte de l'ergonomie et de l'environnement de travail.
Extérieur	Nettoyage extérieur facile grâce aux surfaces en acier inoxydable et en verre et à la protection IPX5.
Connectivité	Suivi et aperçu de la consommation via la solution cloud Open Kitchen.

Confort

Format de l'heure	Réglable en format 24 heures ou am/pm.
Démarrage de la minuterie	Démarrage automatique de la minuterie personnalisable. Laisser le four démarrer et/ou préchauffer sans surveillance.
Modes de minuterie	HH:MM - MM:SS - temps continu
Affichage	Affichage numérique de la température réglable en °C ou °F, affichage des valeurs cibles et réelles.
Vitesse du ventilateur	1 ou 2 roues de ventilateur. Le ventilateur réversible assure des résultats uniformes Distribution optimale de l'air et de la vapeur dans la chambre du four Ventilateur réglable sur 9 niveaux (20-100%); faible vitesse du ventilateur - idéal pour les produits légers Le ventilateur peut être réglé manuellement en mode convection, vapeur et régénération. Dans tous les autres modes, la fonction de ventilation est réglée automatiquement.
Éclairage	Éclairage LED de la porte avec un puissant éclairage de la chambre du four. Économie d'énergie et longue durée de vie.
Écran tactile	Réaction rapide et écran tactile intuitif pour une utilisation simple et fluide.
interface utilisateur	Écran tactile couleur TFT capacitif de 7" avec une vue super large pour des angles de vue optimaux. L'utilisation est simple et intuitive grâce à des symboles et des indications qui sont suffisamment explicites, ce qui facilite l'utilisation comme un smartphone, fonctionnant sous Android 9. Compatible avec l'interface utilisateur Middleby pour les appareils multiples avec le même contrôle.
Langues	27 langues prédéfinies pour le fonctionnement et le dépannage.
Méthodes de cuisson	7 modes de fonctionnement et/ou 5 modes de cuisson.
Fonction booster	Possibilité d'augmenter le temps de cuisson en appuyant sur le bouton "boost" situé sur le côté service du four.
Accès à la supervision	Visualiser ou modifier le mode de fonctionnement.
Système d'interception de la graisse	Plateau de séparation amovible supplémentaire pour guider les graisses hors du four vers un récipient de collecte, évitant ainsi de boucher les égouts.
Personnalisation	Personnalisez l'écran d'accueil pour faciliter l'accès aux favoris, au nettoyage et au MenuPlanner en éliminant le risque d'erreurs de la part des opérateurs. Personnalisez les notes avec des alarmes pour guider le personnel. Incorporer des directives aux recettes pour une utilisation optimale et l'élimination des erreurs.



Installation, maintenance et environnement

Widget de démarrage	Installation correcte et sans stress, y compris la personnalisation de l'emplacement (niveau de la mer).
Widget d'entretien	Entretien correct et facile, y compris le diagnostic d'entretien et la fonctionnalité d'autotest.
Raccord	Porte à charnière gauche ou droite pour une ergonomie et un design de cuisine optimaux.
Accès aux services	Accès facile à l'entretien par un seul côté du four.
Filtration de l'eau	Le traitement de l'eau HydroShield est recommandé pour un fonctionnement optimal. Notification de l'utilisateur envoyée par le four pour demander le remplacement.
Connectivité	Diagnostic et mises à jour à distance avec Open Kitchen
Garantie	Garantie standard ou étendue selon l'accord d'achat avec le distributeur.
Maintenance	Un entretien régulier est recommandé, conformément aux directives du fabricant, par des partenaires de maintenance formés.
Efficacité énergétique	Testé et certifié conformément à ENERGY STAR.
Température actuelle	Température ambiante de fonctionnement de 50°C maximum.

Combinez-les pour mieux répondre à vos besoins

Mélangez les modèles de four	Invoq Combi Invoq Hybrid Invoq Bake
Mélangez les taille de fours	6-1/1 PassThrough + 6-1/1 PassThrough 10-1/1 PassThrough + 6-1/1 PassThrough 6 400x600 EN PassThrough + 6 400x600 EN PassThrough 9 400 x 600 EN PassThrough + 6 400x600 EN PassThrough
Mélangez les technologies de vapeur	CombiSteam + CombiSteam HybridSteam + HybridSteam CombiSteam + HybridSteam
Répondant aux exigences standard des hottes :	Chaque solution Stackit a une hauteur totale inférieure à 2 mètres et s'intègre dans un système de hotte standard.
Ajout d'un système de levage des drains	Le système de levage des drains peut être ajouté en option à toute solution Stackit, assurant l'évacuation efficace des eaux usées vers un drain monté au mur.





Options

	Numéro d'article
Porte à charnière droite 1/1 GN (à la demande)	-
système de récupération des graisses 1/1 GN + EN (fabriqué en usine)	104853
Hotte de condensation Stackit 1/1 GN (four électrique)	-
Stackit (four électrique)	107800
Tension spéciale (sur demande)	-
Module Wi-Fi	108137
Solution de cloud computing Open Kitchen	-
Système de vidange, four superposé, installé en usine	110890
Système de vidange, four à étages, kit de mise à niveau	110892

Cadre de cuissons

	Numéro d'article
6-1/1 GN 70mm 7 bacs en forme de U	107841
6-1/1 GN 85 mm 6 bacs en forme de U	107842
6-1/1 GN MultiRack (1/1 GN - 400x600 - US sheet) - 100mm 5 plateaux	107840
6 - 400x600 EN - 80 mm 6 plaques en forme de L	107838
6 - 400x600 FR - 95 mm 5 plaques en forme de L	107839
10-1/1 GN 70 mm 10 plaques en forme de U	107847
10-1/1 GN 85mm 8 plateaux en forme de U	107848
10-1/1 GN MultiRack (1/1 GN - 400x600 - Feuille US) - 105 mm 7 plateaux	107846
9 - 400x600 FR - 80 mm 9 plateaux en forme de L	107844
9 - 400x600 FR - 95 mm 8 plateaux en forme de L	107845

Soubassements

Soubassement pour les modèles table	
et Stackit 1/1 GN + EN	
Options pour les soubassements	
(accessoire):	
Roulettes (jeu de quatre avec	
mécanisme de blocage)	

CareCycle

	Numéro d'article
Tablettes de nettoyage CareCycle	106032
Tablettes de détartrage CareCycle	106033
HydroShield L 3600 complet	108138
HydroShield XL 6000 complet	108139
Filtre de remplacement HydroShield L 3600	30500545
Filtre de remplacement HydroShield XL 6000	30500546

Accessoires

	Numéro d'article
6-1/I GN / 6 EN câbles d'alimentation 3 mètres, électrique 400 V 3PN AC, 5x2,5 mm ²	108130
10-1/1 GN / 9 EN câbles d'alimentation 3 mètres, électrique 400 V 3PN AC, 5x6 mm².	108132
Tous les modèles câbles d'alimentation 3 mètres, gaz 230 V IPN AC, 3x2,5 mm²	108136
Kit d'installation	108127
Bouclier thermique 6-1/1 GN	108120
Bouclier thermique 10-1/1 GN	108121
CIÉ USB	108128
Système de gestion de l'énergie IEMS	108119















CONTACTEZ-NOUS.

En tant que spécialiste de four combi, nous faisons toujours tout notre possible pour venir en aide à nos clients. Dans le monde entier.

HOUNÖ A/S Alsvej 1 DK-8940 Randers SV Denmark

T: +45 8711 4711 M: houno@houno.com

www.houno.com

